


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7200 Series-7222DT,7222DF,7222DB,7222C



WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7222C**БД **7222DB**DF **7222DF**DT **7222DT**

Основные размеры (мм)

d 110

D 200

B 38

r (мин) 2.1

r1 (мин) 1.1

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 176000

Кор 160000

Грузоподъемность (кгс)

Cr 17900

Кор 16300

Цепить

fo 14.5

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 5000

Масло 7100

Расстояние точки действия (мм)

a 39.8

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 122

Да (макс.) 188

ра (макс) **2**

Масса

(кг) 5.1

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 286000

Кор 320000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 29200

Кор 32500

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 4000

Масло 5600

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 79.5

спине

очная встреча 3.5

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	193
rb (макс.)	1

GQZ high quality 7200 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com