

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7912DT,7912DF,7912DB,7912A5 

Номера подшипников

Один ряд	7912A5
БД	7912DB
DF	7912DF
DT	7912DT

Основные размеры (мм)

d	60
D	85
B	13
r (мин)	1
r1 (мин)	0.6

Номинальная грузоподъемность (Н)

Сг	18300
Кор	17700

Грузоподъемность (кгс)

Сг	1870
Кор	1810

Ценить

f ₀	16.5
----------------	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	9500
Масло	13000

Расстояние точки действия (мм)

a	23.4
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	66
Да (макс.)	79
ра (макс)	1

Масса

(кг)	0.197
------	-------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Сг	29800
Кор	35500

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Сг	3050
Кор	3600

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	7500
Масло	10000

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a₀)

расположение спина к спине	46.8
очная встреча	20.8

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	80
rb (макс.)	0.6

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com