

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7920DT,7920DF,7920DB,7920A5 

Номера подшипников

Один ряд	7920A5
БД	7920DB
DF	7920DF
DT	7920DT

Основные размеры (мм)

d	100
D	140
B	20
r (мин)	1.1
r1 (мин)	0.6

Номинальная грузоподъемность (Н)

Сг	47500
Кор	51500

Грузоподъемность (кгс)

Сг	4850
Кор	5250

Ценишь

fo	16.3
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	5600
Масло	8000



Расстояние точки действия (мм)



a	38
---	----

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	107
Да (макс.)	133
ра (макс)	1

Масса

(кг)	0.804
------	-------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Сг	77000
Кор	103000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Сг	7850
Кор	10500

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	4500
Масло	6300

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	76
очная встреча	36

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	135
гб (макс.)	0.6

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com