

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7924DT,7924DF,7924DB,7924A5 

Номера подшипников

Один ряд	7924A5
БД	7924DB
DF	7924DF
DT	7924DT

Основные размеры (мм)

d	120
D	165
B	22
r (мин)	1.1
r1 (мин)	0.6

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr	67500
Cor	77000

Грузоподъемность (кгс)

Cr	6900
Cor	7850

Ценить

f0	16.5
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	4800
Масло	6300

Расстояние точки действия (мм)

a	44.2
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	127
Да (макс.)	158
ра (макс)	1

Масса

(кг)	1.15
------	------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr	110000
Cor	154000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr	11200
Cor	15700

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	3800
Масло	5300

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	88.5
очная встреча	445

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	160
rb (макс.)	0.6

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com