

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7930DT,7930DF,7930DB,7930C 

Номера подшипников

Один ряд	7930C
БД	7930DB
DF	7930DF
DT	7930DT

Основные размеры (мм)

d	150
D	210
B	28
r (мин)	2
r1 (мин)	1

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr	102000
Cor	122000

Грузоподъемность (кгс)

Cr	10400
Cor	12400

Ценить

f0	16.5
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	4300
Масло	6000

Расстояние точки действия (мм)

a	38.1
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	160
Да (макс.)	200
ра (макс)	2

Масса

(кг)	2.96
------	------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr	166000
Cor	244000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr	16900
Cor	24900

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	3600
Масло	4800

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	76.2
очная встреча	20.2

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	204
rb (макс.)	1

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com