

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7934DT,7934DF,7934DB,7934C 

Номера подшипников

Один ряд	7934C
БД	7934DB
DF	7934DF
DT	7934DT

Основные размеры (мм)

d	170
D	230
B	28
r (мин)	2
r1 (мин)	1

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr	113000
Cor	148000

Грузоподъемность (кгс)

Cr	11500
Cor	15100

Ценить

fo	16.4
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	3600
Масло	4800

Расстояние точки действия (мм)

a	40.8
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	180
Да (макс.)	220
ра (макс)	2

Масса

(кг)	3.36
------	------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr	183000
Cor	297000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr	18700
Cor	30000

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	2800
Масло	3800

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	81.6
очная встреча	25.6

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	224
rb (макс.)	1

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com