

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7938DT,7938DF,7938DB,7938C 

Номера подшипников

Один ряд	7938C
БД	7938DB
DF	7938DF
DT	7938DT

Основные размеры (мм)

d	190
D	260
B	33
r (мин)	2
r1 (мин)	1

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr	147000
Cor	192000

Грузоподъемность (кгс)

Cr	15000
Cor	19600

Ценить

f0	16.5
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	3000
Масло	4300

Расстояние точки действия (мм)

a	46.6
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	200
Да (макс.)	250
ра (макс)	2

Масса

(кг)	4.98
------	------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr	239000
Cor	385000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr	24400
Cor	39000

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	2400
Масло	3400

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	93.3
очная встреча	27.3

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	254
rb (макс.)	1

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com