

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7908DT,7908DF,7908DB,7908C 

Номера подшипников

Один ряд	7908C
БД	7908DB
DF	7908DF
DT	7908DT

Основные размеры (мм)

d	40
D	62
B	12
r (мин)	0.6
r1 (мин)	0.3

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr	15100
Cor	11700

Грузоподъемность (кгс)

Cr	1540
Cor	1200

Ценить

f0	15.7
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	16000
Масло	22000

Расстояние точки действия (мм)

a	12.8
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	45
Да (макс.)	57
ра (макс)	0.6

Масса

(кг)	0.109
------	-------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr	24600
Cor	23500

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr	2510
Cor	2390

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	13000
Масло	18000

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	25.7
очная встреча	1.7

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	59.5
rb (макс.)	0.3

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com