

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7918DT,7918DF,7918DB,7918C 

Номера подшипников

Один ряд	7918C
БД	7918DB
DF	7918DF
DT	7918DT

Основные размеры (мм)

d	90
D	125
B	18
r (мин)	1.1
r1 (мин)	0.6

Номинальная грузоподъемность (Н)

Сг	41500
Кор	46000

Грузоподъемность (кгс)

Сг	4250
Кор	4700

Ценишь

fo	16.5
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	7500
Масло	10000



Расстояние точки действия (мм)



a	23.4
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	97
Да (макс.)	118
ра (макс)	1

Масса

(кг)	0.563
------	-------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Сг	67500
Кор	92000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Сг	6900
Кор	9400

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	6000
Масло	8500

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	46.8
очная встреча	10.8

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	120
гб (макс.)	0.6

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com