

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7922DT,7922DF,7922DB,7922A5 

Номера подшипников

Один ряд	7922A5
БД	7922DB
DF	7922DF
DT	7922DT

Основные размеры (мм)

d	110
D	150
B	20
r (мин)	1.1
r1 (мин)	0.6

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr	49000
Cor	56000

Грузоподъемность (кгс)

Cr	5000
Cor	5750

Ценить

f0	16.4
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	5300
Масло	7100

Расстояние точки действия (мм)

a	40.3
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	117
Да (макс.)	143
ра (макс)	1

Масса

(кг)	0.877
------	-------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr	79500
Cor	112000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr	8100
Cor	11500

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	4300
Масло	5600

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	80.6
очная встреча	40.6

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	145
rb (макс.)	0.6

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com