

Single Row Angular Contact Ball Bearings

7900 Series angular contact ball bearings-7940DT,7940DF,7940DB,7940C 

Номера подшипников

Один ряд	7940C
БД	7940DB
DF	7940DF
DT	7940DT

Основные размеры (мм)

d	200
D	280
B	38
r (мин)	2.1
r1 (мин)	1.1

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr	189000
Cor	244000

Грузоподъемность (кгс)

Cr	19300
Cor	24900

Ценить

f0	16.4
----	------

Предельная скорость (об / мин)

Смазка	2800
Масло	4000

Расстояние точки действия (мм)

a	51.2
---	------

Размеры абатмента и галтеля

да (мин)	212
Да (макс.)	268
ра (макс)	2

Масса

(кг)	6.85
------	------

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr	305000
Cor	490000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr	31500
Cor	50000

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка	2200
Масло	3200

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к спине	102.3
очная встреча	26.3

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	273
rb (макс.)	1

GQZ bearings wholesale high quality 7900 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

The dimensions of the 7900 series bearings are 10mm inner diameter, 22mm outer diameter and 6mm thickness.

The 7900 series bearings are angular contact ball bearings with specific dimensional parameters for application scenarios that require radial and axial loads. Specifically, the 7900 series has an inner diameter of 10mm, an outer diameter of 22mm, and a thickness of 6mm. This dimensional information is critical to selecting the right bearing and ensuring its proper mounting and use. In addition, the 7900 series bearings also have specific external dimensions and chamfer dimensions, such as the small chamfer r1 is 0.3mm, the large chamfer r1 is 0.15mm, these details are important to ensure the performance and service life of the bearings.



Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-
Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com