


Single Row Angular Contact Ball Bearings

7200 Series-7216DT,7216DF,7216DB,7216C



WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD

Номера подшипников

Один ряд **7216C**БД **7216DB**DF **7216DF**DT **7216DT**

Основные размеры (мм)

d 80

D 140

B 26

r (мин) **2**r1 (мин) **1**

Номинальная грузоподъемность (Н)

Cr 93000

Кор 77500

Грузоподъемность (кгс)

Cr 9450

Кор 7900

Цепить

fo 14.8

Предельная скорость (об / мин)

Смазка 7500

Масло 10000

Расстояние точки действия (мм)

a 27.7

Размеры абатмента и галтеля

да (мин) 90

Да (макс.) 130

ра (макс) **2**

Масса

(кг) 1.64

Значения грузоподъемности (сдвоенный подшипник) (Н)

Cr 151000

Кор 155000

Грузоподъемность (сдвоенный подшипник) (кгс)

Cr 15400

Кор 15800

Предельная скорость (сдвоенный подшипник) (об / мин)

Смазка 6000

Масло 8000

Расстояние до точки действия (сдвоенный подшипник) (a0)

расположение спина к 55.5

спине

очная встреча 3.5

Установочные размеры (сдвоенный подшипник)

дБ (мин)	35 год
Дб (макс.)	134
rb (макс.)	1

GQZ high quality 7200 Series Single Row Angular Contact Ball Bearings

Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.

The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis

The most commonly used designs are:

single row angular contact ball bearings

double row angular contact ball bearings

four-point contact ball bearings

Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd-Tel:86-510-82601571-Email:gq@gqbearing.com,shary@gqbearing.com-http://www.bearing-asia.com